

TECHNISCHES DATENBLATT

XR250

Elektrisches Utility Vehicle

Robust. Vielseitig. Zukunftssicher.

2 SITZPLÄTZE · 150 KG LADEFLÄCHE



4 kW

AC-MOTOR

40 km/h

HÖCHSTTEMPO

25 %

STEIGFÄHIGKEIT

230 mm

BODENFREIHEIT

ANTRIEB & LEISTUNG

Motor	4 kW AC-Motor
Steuerung	60 V intelligente Elektronik
Getriebe	Stufenlose Kraftübertragung
Höchstgeschw.	40 km/h
Steigfähigkeit	bis zu 25 %
Bremsweg	≤ 5 m
Wendekreis	ca. 5,6 m
Wenderadius	ca. 2,7 m

FAHRWERK & SICHERHEIT

Lenkung	Zahnstangenlenkung
Vorderachse	Einzelradaufhängung
Hinterachse	Starrachse mit Blattfedern
Dämpfung	Hydraulische Teleskopdämpfer
Bremsen	Scheibe vorn / Trommel hinten
Bremssystem	Zweikreis mit manueller Feststellbremse

BATTERIE & BEDIENUNG

Batterie	60 V / 100 Ah Blei-Säure
Ladegerät	Intelligenter Onboard-Lader 220 V
Reichweite	35 km
Sitzplätze	2 Personen
Instrument	Multifunktionsdisplay

ABMESSUNGEN & AUFBAU

Abmessungen	2450 x 1150 x 2050 mm
Radstand	1650 mm
Spurweite v./h.	940 / 1030 mm
Bodenfreiheit	230 mm
Leergewicht	ca. 480 kg
Ladefläche	bis 150 kg

KOMFORT & AUSSTATTUNG

- LED-Frontscheinwerfer, Blinker und Rückleuchten
- Bremslicht, Hupe und Außenspiegel
- Kombi-Lenkstockschalter
- Sitzbank aus veganem Leder und PU-Polsterung
- 12-Zoll-Offroad-Reifen

SONDERAUSSTATTUNG

- Rückfahrkamera (optional)
- Rangierkupplung (optional)
- 2 zusätzliche, nach hinten gerichtete Sitze anstelle der Ladefläche
- 10-Zoll-Rasenreifen
- Karosserie- und Sitzfarben

PRAXISORIENTIERT: Für Betrieb, Gelände, Anlagen, Hof und kurze Transportwege.

Technische Änderungen und ausstattungsabhängige Abweichungen vorbehalten.