

TECHNISCHES DATENBLATT

XT450

Elektrisches Utility Vehicle

Kraftvoll. Vielseitig. Einsatzbereit.

L7e-STRASSENZULASSUNG BIS 50 KM/H



10 kW

NENNLEISTUNG

18 kW

SPITZENLEISTUNG

70 km

REICHWEITE BIS ZU

4WD

ALLRADANTRIEB

ANTRIEB & LEISTUNG

Nennleistung	10 kW
Spitzenleistung	18 kW
Max. Drehmoment	112 Nm
Antrieb	Allrad (4WD)
Fahrmodi	High / Low Speed
Höchstgeschw.	ca. 55 km/h
Elektrische Differenzialsperre	Hinterachse

FAHRWERK & SICHERHEIT

Lenkung	Elektrische Servolenkung (EPS)
Fahrwerk	Einzelradaufhängung / Double A-Arm vorn & hinten
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremsen
Feststellbremse	Mechanisch
Bereifung	25 Zoll Offroad-Bereifung mit Aluminiumfelgen
Beleuchtung	LED inkl. Blinker / Tagfahrlicht
Sicht	Frontscheibe & Seitenspiegel

BATTERIE & ZULASSUNG

Hauptbatterie	72 V / 140 Ah
Zusatzbatterie	12 V Blei-Säure-Batterie (für Seilwinde)
Reichweite	bis zu 70 km*
Ladezeit	ca. 9-10 Std.
Ladegerät	On-Board
Zulassung	L7e bis 50 km/h

ABMESSUNGEN & NUTZLAST

Abmessungen	2623 x 1440 x 2003 mm
Radstand	1880 mm
Bodenfreiheit	240 mm
Eigengewicht	ca. 770 kg inkl. Batterien
Zuladung	bis zu 200 kg
Ladefläche innen	930 x 1270 x 380 mm
Kippwinkel	bis zu 35°

KOMFORT & AUSSTATTUNG

- Elektrisch kippbare Ladefläche
- Frontwinde mit ca. 1.400 kg Zugkraft
- Rangierkupplung hinten
- 10-Zoll Multimedia-Display
- Rückfahrkamera
- Bluetooth-Lautsprecher
- Digitales LCD-Display
- USB-Anschluss (12 V)
- Getränkehalter und Armlehnen
- Karosserie- und Sitzfarben konfigurierbar
- Netztür

PRAXISORIENTIERT: Für Betrieb, Gelände, Kommune, Hof und kurze Transportwege.

* Reichweite abhängig von Beladung, Gelände, Temperatur und Fahrweise.